深圳市力飞科技有限公司
FLY POWER INDUSTRIES LIMTED
Tel: (+86-755) 8421 4058 Fax: (+86-755) 2917 9251
Email: info@fly-power.com Website: www.fly-power.com

高倍率镍氢电池

型号	电压	容量	尺寸		标准充电		快速充电		重量
		mAh	H(mm)	Dia.(mm)	mA	h	mA	min	g
FH-AA1200P	1.2	1200	48.5 ± 0.5	13.9+0.5	120	16	1200	72	24
FH-AA1400P	1.2	1400	49.5 ± 0.5	14.1+0.5	140	16	1400	72	28
FH-2/3A900P	1.2	900	28.5 ± 0.5	16.6+0.5	90	16	900	72	20
FH-2/3A1100P	1.2	1100	29.5 ± 0.3	16.6+0.5	110	16	1100	72	21
FH-2/3A1400P	1.2	1400	29.5 ± 0.3	16.6+0.5	140	16	1400	72	23
FH-4/5A2000P	1.2	2000	42.5 ± 0.5	16.6+0.5	200	16	2000	72	31
FH-4/5SC2000P	1.2	2000	33.5 ± 0.5	22.2+0.6	200	16	2000	72	45
FH-SC1500P	1.2	1500	42.5 ± 0.5	22.2+0.6	150	16	1500	72	41
FH-SC1800P	1.2	1800	42.5 ± 0.5	22.2+0.6	180	16	1800	72	46
FH-SC2000P	1.2	2000	42.5 ± 0.5	22.2+0.6	200	16	200	72	48
FH-SC2500P	1.2	2500	42.5 ± 0.5	22.2+0.6	250	16	2500	72	55
FH-SC3000P	1.2	3000	42.5 ± 0.5	22.2+0.6	300	16	3000	72	58
FH-SC3300PB	1.2	3300	43.0± 0.5	22.2+0.6	330	16	3300	72	60
FH-SC3600PB	1.2	3600	43.0± 0.5	22.4+0.6	360	16	3600	72	61
FH-SC3800PB	1.2	3800	44.0± 0.5	22.4+0.6	380	16	3800	72	62
FH-SC4000PB	1.2	4200	44.0± 0.5	22.4+0.6	420	16	4200	72	64
FH-SC4800PB	1.2	4800	44.0± 0.5	22.4+0.6	480	16	4800	72	69
FH-SC4000PA	1.2	4000	43.0± 0.5	22.4+0.6	400	16	4000	72	67
FH-SC4100PA	1.2	4100	44.0± 0.5	22.4+0.6	410	16	4100	72	70
FH-SC4500PA	1.2	4500	44.0± 0.5	22.4+0.6	450	16	4500	72	69
FH-SC4600PA	1.2	4600	44.0± 0.5	22.4+0.6	460	16	4600	72	69.5
FH-C3500P	1.2	3500	49.0 ± 0.5	25.0+0.6	350	16	3500	72	80
FH-D8000P	1.2	8000	60.0 ± 0.5	32.0+0.6	800	16	4000	140	155
FH-4/3D10000P	1.2	10000	90.0 ± 0.5	32.0+0.6	1000	16	5000	140	230

备注：
1、电池容量是指在25± 2℃环境温度下，单体电池以0.1C的电流充电，再以0.2C的电流放电所得到的容量。
2、电池型号后面的字母“P”表示此电池可3C-10C或者20C放电的高倍率电池。
3、电池型号后面的字母“HP”表示此电池10C放电平台为1.10V-1.14V，通常应用于中端遥控玩具。
4、电池型号后面的字母“UP”表示此电池10C放电平台为1.20V-1.23V，通常应用于高端遥控玩具。
5、标准充电：0℃～45℃；快速充电：10℃～40℃；放电：-20℃～+50℃；快速充电时要进行严格保护控制。